

KGS 254 M

+ 2 lames de scie



Caractéristiques techniques

Dimensions L x l x H	790 x 515 x 515 mm
Largeur de coupe max 90°/45°	305 mm/205 mm
Profondeur de coupe max 90°/45°	92 mm/47 mm
Dimension max de la pièce à travailler :	
- coupe droite 90°/90°	305 x 92 mm
- double onglets 45°/45°	205 x 47 mm
Réglage du plateau rotatif gauche/droite	47°/47°
Inclinaison de la lame gauche/droite	47°/0°
Lame de scie	ø 254 x 30 mm
Puissance nominale absorbée	1450/1800 W
Vitesse de rotation à vide	4500 tr/min
Vitesse de rotation en charge nominale	3150 tr/min
Poids	16,3 kg



Avantages du produit

- Fonction radiale pour les pièces larges
- Poids plume compact, convient également pour le transport à une main
- Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
- Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie
- Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir capteur de sciures intégré
- Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
- Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
- Rallonges de table escamotables en continu, amovibles pour poser de longs panneaux, des plinthes, etc.
- Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
- Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
- Pince de serrage pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
- Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

Equipement fourni

- 2 lames de scie carbure (48 dents)
- 2 rallonges latérales de table intégrées
- Pince de serrage
- Enroulement de câble
- Butée de tronçonnage

Codes

- Référence : 690828000
- EAN code : 4007430273581